



凡 例		
	パイプファン	φ100
	給気口	φ75
	蛍光灯	埋込下面開放型 FHF32W×2
	壁付20A接地極付コンセント	15A 125V×2
	壁付片切スイッチ	15A 照明用

仕 様	
寸法	L7550×W8668×H2762
構造	鉄骨造 (軽量鉄骨造)
屋根	仕上: ガルバリウム鋼板葺 t=0.35 堅はげ締め
	下地: ゴムススルーフィング
	野地板: パーチクルボード t=12
天井	化粧合板 t=4
	断熱材: スチレンフォーム t=30
床	下地: 構造用合板 t=12+パーチクルボード t=12
	断熱材: スチレンフォーム t=30
	仕上: タイルカーペットt=7
壁 (複合パネル)	外部仕上: カラー鋼板
	断熱材: スチレンフォーム t=40
	内部仕上: カラー鋼板
電気	照明器具 (32W×2灯) 9基、換気扇10cm 分電盤60A
外部建具	アルミサッシ
底	アルミ W1700×D590

建 具 表		
	引戸+FI Xフロントサッシ (桁)	
	FI Xフロントサッシ (妻) [ガラスW1000]	
	引違窓 (H1300)	
	引違窓 (H1000)	

※現場により異なります

SANKYO FRONTIER CO.,LTD.

SCALE
1:100 (A3)

TITLE
標準図
NAME
平面図・立面図

TYPE
72Quo F (1.7) 平屋専用 3連 オープンデッキ
FILE NO
ホームページ