



1階平面図

2階平面図

仕 様	
構造	鉄骨造
屋根	仕上：ガルバリウム鋼板葺 ㈬=0.35 堅はぜ締め
	下地：ゴムアス系ルーフィング
	野地板：パーティクルボード ㈬=12
外部建具	アルミサッシ
	ブラインド(図示) 網戸(図示) 面格子(図示)
庇	アルミW1700×D590、アルミW806×D590
床	下地：合板 ㈬=12+バーチクルボード ㈬=12
	断熱材：スチレンフォーム ㈬=30
	仕上(事務室)：タイルカーペット㈬=7
	仕上(倉庫)：タイルカーペット㈬=7
	仕上(水廻り)：クッションフロア㈬=1.8(捨貼り合板㈬=5.5)
	□Aフロア(配線ダクト12mm)
外壁	外部仕上：カラー鋼板
(複合パネル)	断熱材：スチレンフォーム ㈬=40
	内部仕上：カラー鋼板
天井	化粧石膏ボード ㈬=9.5(準不燃)
(1F)	断熱材：グラスウール ㈬=50
天井	化粧合板 ㈬=4
(2F)	断熱材：スチレンフォーム ㈬=30
間仕切壁	仕上：ビニールクロス
	下地：石膏ボード㈬=12.5
内部建具	木製 フラッシュ構造
凡 例	
記号	名称
	パイプファン φ100 ECS-100S (英電社)
	パイプファン(24H) φ100 VF-H08TM3S (マックス)
	パイプファン(深型) φ100 WP-100 (英電社)
	給気口 φ75 DK75ACG・ACM (中央工業)
	蛍光灯 埋込下面開放型 FHF 32W×2
	吊戸棚下灯 FB15071N(東芝) FL15N×1
	シーリングライト(白熱灯) IG-4001NT(W)(東芝) 60W形ミニクリプトンランプ
	分電盤

建 具 表 ( 外 観 )

 面開き+FIXフロントサッシ(桁) 1ヶ所 7078 透明8 施錠：サムターン付ボルト	 FIXフロントサッシ(妻) [FIX窓+外倒し] 1ヶ所 透明6 施錠部：トップブラッチ、45°開放	 片開きドア 1ヶ所 740 施錠：サムターン付ボルト	 引違窓(H1500) 透明3 施錠：クレセント
 引違窓(H1300) 2ヶ所 透明3 施錠：クレセント	 引違窓(H1500) 2ヶ所 透明3 施錠：クレセント	 引違窓(H1300) 1ヶ所 透明3	 小窓(トイレ用) 1ヶ所 型4 施錠：クレセント
 小窓(キッチン用) 1ヶ所 型4 施錠：クレセント			

お客様確認欄

平成 年 月 日

面 積 表	
建築面積	32.39 m <sup>2</sup>
1階床面積	32.39 m <sup>2</sup>
2階床面積	32.39 m <sup>2</sup>
延床面積	63.09 m <sup>2</sup>

SANKYO FRONTIER CO.,LTD.

CHECKED	DESIGN	SCALE	DATE	TITLE	TYPE	DWGNO
難波	石田	1 : 100 (A3)	14/12/10 15/4/17	大和南店 新築工事 NAME 平面図	72Quo SH (2階建対応：天高2700mm) 2連棟 FILE.NO 15/4/17 建具修正	A-
			建具修正			

