



仕様

形式	3LP-B型	
収容台数	12台	
柱芯	(2575×4連)×6100	
対象車種	(3F)	5500L×2000W×2200H
	(2F)	5500L×2000W×2200H
	(1F)	5500L×2000W×2200H
積載荷重	2200kg	
駆動方式	ローラーチェーン駆動	
電源	AC200V 50/60Hz 3相	
速度	昇降	3.2m/min 約47秒
	横行	3.2m/min 約47秒
電動機	昇降	※3.7kW×4
	横行	
操作方法	押釦方式	
進入方向	バック進入限定	
塗装色	溶融亜鉛メッキ(但し、電機・機械部品等は除く)	

※但し2連毎にインターロックしてあります
 ※正面ルーバーはオプションになります。

- ・上記対象車種寸法内でも、車種によっては収容出来ない場合があります。
- ・ドアミラー、アンテナを格納してから入庫して下さい。
- ・消火設備の設置等については管轄の消防署に確認して下さい。
- ・フェンスを装置側面背面に設置し、人や手等が入らないように設計して下さい。建物と隣接している場合は、建物から手が届かないように設計して下さい。
- ・照明設備等が必要と思われる場合は、設置して下さい。
- ・基礎・勾配等に関しては標準基礎伏図を参考にして下さい。

