



仕様

形式	3LP-M型	
収容台数	12台	
柱芯	(2400×4連)×5350	
対象車種	(3F)	4900L×1800W×2000H
	(2F)	4900L×1800W×2000H
	(1F)	4900L×1800W×2000H
積載荷重	1700kg	
駆動方式	ローラーチェーン駆動	
電源	AC200V 50/60Hz 3相	
速度	昇降	2.39m/min 約56秒
	横行	2.87m/min 約47秒
電動機	昇降	※2.2kW×4
	横行	
電源容量	4.2KVA×2系統	
操作方法	押釦方式	
進入方向	バック進入限定	
塗装色	溶融亜鉛メッキ (但し、電機・機械部品等は除く)	

※但し2連毎にインターロックしてあります
 ※正面ルーバーはオプションになります。

- ・上記対象車種寸法内でも、車種によっては収容出来ない場合があります。
- ・ドアミラー、アンテナを格納してから入庫して下さい。
- ・消火設備の設置等については管轄の消防署に確認して下さい。
- ・フェンスを装置側面背面に設置し、人や手等が入らないように設計して下さい。建物と隣接している場合は、建物から手が届かないように設計して下さい。
- ・照明設備等が必要と思われる場合は、設置して下さい。
- ・基礎・勾配等に関しては標準基礎伏図を参考にして下さい。

